



**ELSTAR**  
**Prévention**  
**Tél :01 42 56 89 45**  
**Fax :01 42 89 58 97**  
**e-mail :elstar@easynet.fr**

**Matériel : Médical de dépistage**  
**ORL**  
**Environnement industriel**  
**Protection individuelle contre le bruit**  
**Cabines Insonorisées**

## Calibrateurs Etalons « Drycal » Casella

- Les calibreurs Drycal sont les premiers vrai débitmètres portatifs. À l'origine conçus pour être utilisés par les services Hygiène et environnements. Les Drycal, plein de ressources, ont rapidement trouvé leurs places dans l'industrie.
- Tous les calibreurs Drycal, utilisent la technologie détection infra rouge d'un piston. Ils donnent des résultats précis et rapides selon les normes en vigueur.
- Le calibreur Drycal est équipé d'une sortie et d'une entrée pour les étalonnage en pression ou dépression. Il dispose un encodeur de précision à capteur infra-rouge pour obtenir rapidement et précisément le flux volumétrique.
- Les 7 modèles de Drycal s'adaptent aux différents types de réglages ou de calibrations.
- Simples et faciles à l'utiliser.
- Traçabilité de l'étalonnage grâce à sa connexion directe avec une imprimante standard.



### Spécifications techniques :

7 CALIBRATEURS				
DCL-L	DCL-ML	DCL-M	DCL-MH	DCL-H
± 1% 10ml - 500ml	± 1% 50 ml - 2.0L	± 1% 100ml - 7.0L	± 1% 200ml - 20.0L	± 1% 500ml - 30.0L
	± 3% 2.0L - 5.0L	± 3% 7.0L - 12.0L		
Batterie	6 v, rechargeable, avec une autonomie de 6 à 8 heures			
Chargeur	En option : 100-120 V AC/12 V DC, 60 Hz, : 200-240 V AC/12 V DC, 60 Hz			
Mode d'exploitation	Lecture simple avec un affichage LCD, 10 lectures ou mode auto			
Température	0-50°C			
Humidité	0-70%			
Connexion Imprimante	Port parallèle (Non compatible avec les imprimantes qui exigent M.Windows )			
Garantie	Calibreur : 1 an , Batterie : 6 mois			